

Produktbeskrivelse: ALUMINIUMS LEDDPORT "Compact"
versjon 102.0 dato 01-07-2000

- 1 Fabrikat Rolflex Nederland B.V. i Uift
- 2 Vannbestandighet (NEN 2778 + w97): til 600 Pa
- 3 Styrke og avstivning (NEN 6702 + w97): til 600 Pa
- 4 Type: Compact leddport
MERKNAD: porten blir foldet sammen ovenfor portåpningen
- 5 Mål: portbredde (mm):...
porthøyde (mm):....
- 6 Portens ledd: isolerte stuccos sandwichpaneler
- 7 høyde (mm): 610
- 8 tykkelse (mm): 40
- 9 isolasjonsmateriale: Hardpolystyrenkjerne
- 10 Inner - og ytterkledning: aluminium stucco plater, total tykkelse 0,8 mm
- 11 Overflatebehandling: Anodisert, silikonpolyester
Alternativt pulverlakkerte skinner

Standard farger (RAL): 3002 Karmosinrød
 5010 Gentianblå
 5017 Trafikkblå
 6005 Mosegrønn
 7016 Antrasittgrå
 7032 Steingrå
 9002 Gråhvit
 9006 Hvit aluminium

- utvendige farger (RAL)...

- 12 Vinduer: dobbeltsidige akrylat Full-vision paneler
 \Winduer: dobbeltsidige akrylat klikkvinduer
- 13 Ventilasjonspaneler (bxh)(mm) 450x90
 \Ventilasjonspaneler....
- 14 Gangdør (bxh) (mm): 875xca. 2200
- 15 Betjening:#
 \elektrisk, akslingsmotor 230V
 \elektrisk, trykknappsbetjent motor 400V
 \elektrisk, hurtiggangsmotor 400V
 \elektrisk, toppmotor ...\motor med nødkjetting

MERKNAD: Ved begrenset sideplass er det nødvendig med toppmotor

- 16 \impulssender: nødstop
 \impulssender: bryter
 \impulssender: trekkbryter \impulssender...

- 17 \ Tilbehør:
- 18 \-beslag...
- 19 \-hengslinger: rustfritt stål
- 20 \-dørhengsler: galvaniserte.\-dørhengsling...
- 21 \-tetningslister: gummi
- 22 \-kabelbruddsikring
- 23 \-fallsikring
- 24 \- Løftesikring
- 25 \-fjærende fotkonsoller
- 26 \-gjennomgangssikring
- 27 \-festeanordninger.....
- 28 \-.....