

Specifikationer: ALUMINIUM SEGMENTVIKPORT "Compact"

version: 102.0 datum: 01-07-2000

1 Fabrikat: Rolflex Nederland B.V. i Ulft.

2 Vattentäthet (NEN 2778+w97): till 600 Pa.

3 Styrka och styvhet (NEN 6702+w97): till 600 Pa.

4 Typ: Compact-sektionsport.

OBS!: porten viks helt och hållet ihop ovanför öppningen.

5 Mått: - öppningsbredd (mm):

- öppningshöjd (mm):

6 Portsegment: isolerade stuck-sandwichpaneler.

7 höjd (mm): 610.

8 tjocklek (mm): 40.

9 - isoleringsmaterial: Polystyrenkärna

10 - ytter- och innerbeklädnad: stuck-aluminiumplattor,
total tjocklek 0,8 mm.

11 Ytbehandling:- anodiserad silikonpolyester

Valmöjlighet- pulverlackerade skenor.

Standardfärger (RAL): 3002 Karmosinröd,

5010 Gentianablå,

5017 Trafikblå,

6005 Mossgrön,

7016 Antracit

7032 Grå

9002 Gråvit

9006 Silvergrå

- färg utsida (RAL):

12 Glas: akrylat, dubbelväggiga Full-vision paneler.

\Glas: akrylat, dubbelväggiga klick-fönster.

13 Ventilationspanel (bxh) (mm): 450x90.

\Ventilationspanel.....

14 Gångdörr (bxh) (mm): 875 x ca. 2200

15 Styrning: #

\elektrisk, rörmotor 230 V.

\elektrisk, utanpåliggande motor 400 V.

\elektrisk, snabbmotor 400 V.

\elektrisk, toppmotor..... \med handkedja för nödöppning.

OBS!: toppmotor då sidoutrymmet är begränsat.

16\- impulsgivare: dödmansgrepp-styrning.

\- impulsgivare: strömbrytare.

\- impulsgivare: dragbrytare. \- impulsgivare.....

17\Tillbehör:

18\- lås och beslag.....

19\- gångjärn: korrosionsfritt stål.

20\- beslag: termiskt förzinkat. \- beslag.....

21\- tätning: gummi.

22\- kabelbrottsskydd.

23 \- nedrullningsskydd.

24\- lyftskydd.

25 \- fjädrande fotkonsoller.

26\- passeringsskydd.

27\- fästmedel.....

28 \.....