

Definizioni specifiche:

SEGMENTO PORTA IN ALLUMINIO versione « compatta »

102.0 data: 01-07-2000

1 Produttore: Compact Door Italia , Strada Romana di Sotto, 28877, Ornavasso (VB)

Telefono: (+ 39) 0323/836330 Telefono: (+ 39) 0323.835916

Fax: (+ 39) 0323 835914 E-mail: uff.commerciale@novodoor.it

Impermeabilità (da 2778+w97): fino a 600 pa.

2 Resistenza e rigidità (6702+w97): fino a 600 pa.

3 Tipo: Porta compatta.

OSSERVAZIONI: la porta nel suo insieme permette un'apertura da sopra.

5 Dimensioni: - larghezza (mm):

-altezza (mm):

6 Segmenti porta: pannelli a sandwich isolato.

7 altezza (mm): 610. 8

profondità (mm): 40.

9 - materiale isolante: Nucleo di polistirolo.

10 - all'esterno – e all'interno del rivestimento: piastre in stucco alluminio, profondità totale 0,8 mm.

11. Trattamento superficie – anodizzato, poliesteri , silicone - trattato in superficie .

Colori standard (RAL): 3002 rosso carminio,
5010 blu genziana,
5017 blu elettrico,
6005 verde muschio,
7016 grigio antracite,
7032 grigio ghiaia,
9002 bianco grigiastro,
9006 bianco alluminio.

12 Vetratura: acrilato, pannelli visione a doppia parete.

\Vetratura: acrilato, visione semplice a doppia parete.

13 Pannello di ventilazione (bxh) (mm) : 450x90.

\Pannello di ventilazione...

14 motore porta a 230 V.(bxh) (mm): 875 x ca. 2200

15 Comando #

\elettrico,motore alimentazione 230 V.

\elettrico, motore di avviamento 400 V.

\elettrico, motore velocità 400 V.

\elettrico, motore superiore \con aggancio manuale

NOTA : motore superiore a impulso debole

16 \ - fornitore d'impulso : comando manuale

\ - fornitore d'impulso: interruttore

\ - fornitore d'impulso : automatico \ - fornitore d'impulso

17\ Dispositivi :

18 \ - aggancio - e apertura...

19 \ -cerniere: in acciaio.

20 \ - apertura porta : \ - maniglia ...

21 \ - colmatatura : gomma.

22 \ - funzionamento.

23 \ - svolgere la protezione.

24 \ - sollevare la protezione.

25 \ - le console dei piedini fungono da molla.

26 \ - sotto la protezione.

27 \ - mezzi di conferma...

28 \....