



COMPACT KRAANBAAN DEUREN

Meer ruimte, meer comfort, meer efficiëntie



Inhoudsopgave

Compact kraanbaan deuren	4
Maximaliseer de ruimte	5
Comfortabele werkomgeving	6
Onderhoud	7
Renovatie	8
Veiligheid	9
Installatie & Service	10
Referentieprojecten	11
Technische specificaties	16
Meer info & Contact	17

Compact **KRAANBAAN DEUREN**

van Rolflex

Maximale hoogte, minimale hinder.

In hallen met kraanbanen is het optimaal benutten van de beschikbare ruimte van essentieel belang. Standaard deuroplossingen zijn hier vaak geen ideale oplossing. Ze beperken de beschikbare werkhoogte, bieden slechte isolatie of laten geen licht door.

De Compact deur biedt het beste van twee werelden: een minimale inbouwdiepte én een goed geïsoleerde, lichtdoorlatende oplossing. Zo gebruikt u uw kraanbaan en uw ruimte optimaal, zonder in te leveren op comfort of uitstraling.



*25+ jaar tevreden
klanten*



*Wereldwijde
levering*



*Op maat gemaakt in
eigen fabriek in NL*





MAXIMALE RUIMTEBENUTTING

- Installeer de kraanbaanrail direct boven uw deur zonder dat u inlevert op deurhoogte of werkhoogte.
- De kraanbaan kan aan de gevel(constructie) bevestigd worden, geen noodzaak om de baan van de wand af te monteren.
- Optie: De deur kan ook geheel buiten het pand gemonteerd worden voor optimale ruimtebesparing.



EEN COMFORTABELE, LICHTE WERKOMGEVING

- Vensters of glaspanelen voor meer natuurlijk licht in uw werkplaats
- Compact deuren zijn geïsoleerd. Zo houdt u uw hal vorstvrij.



WEINIG ONDERHOUD, KOSTENBESPAREND

- Geen torsieveren, wat betekent dat er minder bewegende delen zijn en de onderhoudskosten aanzienlijk lager liggen vergeleken met standaard sectionaaldeuren.
- Duurzaam ontwerp, getest op meer dan 100.000 cycli.
- Al ruim 30 jaar innovatie: deze generatie Compact deuren is beter dan ooit.

PERFECT VOOR RENOVATIE

- Dankzij het compacte formaat vervangt u eenvoudig oude rol- of schuifdeuren. Zonder ingewikkelde verbouwingen.
- Een facelift voor uw gebouw in 1 dag!
- Verkrijgbaar met geïntegreerde loopdeuren voor gemakkelijke toegang.



Compact & **VEILIG**



Valbeveiliging

*Voorkomt schade of letsel
als de staalkabel breekt.*



Dagmaatbeveiliging

*Compact deuren met automatische sluiting
worden altijd uitgerust met een lichtgordijn
om te voorkomen dat er iets of iemand
bekneld raakt onder de sluitende deur.*



Automatische vergrendeling

*Het automatische slot zorgt ervoor dat de
deur altijd vergrendeld is en niet
ongewenst van buitenaf geopend kan
worden.*



Slapkabelbeveiliging

*Voorkomt schade wanneer de
spanning op de kabel wegvalt*

Alle Compact deuren voldoen aan
Europese Veiligheids Standaard **EN 12604** en **EN
12453, NEN 13 241-1** en zijn **CE-gecertificeerd**.





Installatie & **SERVICE**

Tevreden klanten, probleemloze levensduur.

U realiseert het zich misschien niet meteen, maar elke bedrijfsdeur is een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering. Een niet-functionerende deur kan een grote impact hebben op uw bedrijf.

Een Compact deur gaat een lange periode mee. Professionele installatie en service zijn belangrijke bijdragers aan een succesvolle en probleemloze levensduur.

Referentie **PROJECTEN**



Ter Linden Transport

Drie Compact deuren sieren de hal van Ter Linden. Zij konden door de Compact deur een hoger deur laten plaatsen, waardoor zij ook grotere goederen gemakkelijk verplaatsen.



CGT Carugate Milano

In dit renovatieproject zorgden de Compact deuren ervoor dat zowel de kraanbaan als de vensters boven de deur niet geblokkeerd werden. De hal is nu lichter en beter geïsoleerd als voorheen.



Militaire basis Gloucester en Catterick

In deze basis beweegt de kraanbaan vrij door de gehele ruimte dankzij de Compact deuren.



DEMI Container services

Bij dit containerbedrijf zorgt de Compact deur voor een soepel en efficiënt werkproces.

Technische SPECIFICATIES

Min/Max afmetingen

Maximale afmetingen voor een Compact deur zijn 7000 mm breed en 7960 mm hoog. In deuren van 7 meter of breder, maximaal 2 glaspanelen.

Kleuren en materialen

Panelen zijn verkrijgbaar in 10 standaard kleuren en optioneel in alle RAL-kleuren. Glaspanelen of vensters mogelijk.

Afdichting aan alle zijden

De deuropening is aan alle vier de zijden en tussen panelen afgesloten met rubberen afdichtingen.

Afmetingen van de bovenruimte en diepte

Diepte van het deurpakket: 730 mm

De **extra ruimte** (boven de deuropening) die nodig is, is afhankelijk van de hoogte van de deur:

< 3080mm	: 420mm
3081- 4300mm	: 520mm
4300 - 5520mm	: 630mm
5521 - 6740mm	: 770mm
6741 - 7960mm	: 890mm



Optie: Montage buitenzijde pand voor extra ruimtebesparing

Alle Compact-deuren voldoen aan de Europese veiligheidsnormen **EN 12604** en **EN 12453**, **NEN 13 241-1** en **CE-gecertificeerd**.

**Download ons uitgebreide
productinformatieboekje voor alle opties.**

rolflex.com/nl/downloads



Meer info & **CONTACT**

Vragen?

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of bezoek onze website voor veelgestelde vragen, downloads en referentieprojecten.

Ontwerp uw eigen Compact-deur

Ontdek alle opties, ontvang tekeningen en offertes van uw lokale dealer met behulp van onze gratis online Compact deurconfigurator:

configurator.rolflex.com



Rolflex Nederland BV

Nijverheidsweg 23
7081 AE Uift
Netherlands

+31 (0)315 695959
sales@rolflex.com

Rolflex.com